



LACA TRANSPARENTE MATE MLTM-01

DESCRIPCION

Desarrollado a base de resinas especiales y nitrocelulosa de excelente calidad, provee belleza y resistencia a la madera, puede utilizarse en maderas de todo tipo y aglomerados.

VENTAJAS

- Altos solidos
- Excelente rendimiento
- Acabado completamente mate
- Secado al tacto en 10 minutos
- Buena resistencia a rayos UV

RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre superficies húmedas
- Aplicar a temperaturas mayores de 20^o máx. 35^o C
- Mantener alejado de chispas y fuentes de calor y fuera del alcance de los niños
- Aplicar en lugares bien ventilados
- Utilice equipo de seguridad como guantes, gafas y mascarilla de carbón activado

FABRICADO POR:

PRIMIUM DE GUATEMALA, S. A.

PRIMIUM DE GUATEMALA, S. A. GARANTIZA ESTE PRODUCTO SOLO SI ES APLICADO DE ACUERDO A NUESTRAS ESPECIFICACIONES Y POR NO ESTAR BAJO NUESTRO CONTROL SU APLICACIÓN NOS LIMITAMOS A LA REPOSICION DEL MISMO, PREVIA EVALUACION TECNICA

Datos Técnicos

Rendimiento: 30 a 35 m²
por galón

Aspecto: Liquido lechoso

Presentación: 1 galón

Contenido de sólidos:

Por peso: 25 ± 2%

Por volumen: 20,0 ± 2%

**Tiempo de secado (25° C,
50% HRA)**

Al tacto: 10 minutos

Secado final: 2 horas

Acabado: Mate

Dilución: 1 Parte de Laca
por 4 Partes de Thinner
Laca Standard.

Preparación de la superficie:

Debe encontrarse
totalmente preparada
con un sellador
apropiado, libre de polvo
y humedad.

Aplicación:

Puede aplicarse con
pistola de gravedad
boquilla 1.7 - 1.8 mm. a
35-40 psi.

se recomienda aplicar
como mínimo 2 manos
dejando secar 10-15
minutos entre cada una.