



POLIURETANO PARA MADERA BRILLANTE MPTB-01

DESCRIPCION

Poliuretano para madera brillante es el resultado de la técnica más avanzada en la química de los Polímeros, que proveen a la madera características muy sobresalientes como:

- *Alto brillo*
- *Alta resistencia a los rayos UV*
- *Excelente resistencia química*
- *Alta resistencia a la abrasión*
- *Resistencia a los cambios bruscos de temperatura*
- *No amarillamiento*

RECOMENDACIONES

- *No aplicar sobre superficies húmedas*
- *Aplicar a temperaturas mayores de 20^o máx. 30^o C*
- *Mantener alejado de chispas y fuentes de calor y fuera del alcance de los niños*
- *Aplicar en lugares bien ventilados*
- *Utilice equipo de seguridad como guantes, gafas y mascarilla de carbón activado*

FABRICADO POR:

PRIMIUM DE GUATEMALA, S. A.

PRIMIUM DE GUATEMALA, S. A. GARANTIZA ESTE PRODUCTO SOLO SI ES APLICADO DE ACUERDO A NUESTRAS ESPECIFICACIONES Y POR NO ESTAR BAJO NUESTRO CONTROL SU APLICACIÓN NOS LIMITAMOS A LA REPOSICION DEL MISMO, PREVIA EVALUACION TECNICA

Datos Técnicos

Rendimiento: 30 a 35 m²
por galón

Aspecto: Líquido
transparente

Presentación: 1 galón

Contenido de sólidos:

Por peso: 35,0 ± 2%

Por volumen: 30,0 ± 2%

**Tiempo de secado (25^o C,
50% HRA)**

Al tacto: 1 hora

Secado final: 8 horas

Acabado: Brillante

Dilución: (4:1:2) 4 partes de
barniz, 1 parte de
catalizador y 2 partes de
reductor ZR1000

**Preparación de la
superficie:**

Debe encontrarse
totalmente preparada con
un sellador apropiado, libre
de polvo y humedad.

Aplicación:

Puede aplicarse con pistola
de gravedad boquilla 1.7 -
1.8 mm. a 35-40 psi.

se recomienda aplicar
como mínimo 2 manos
cruzadas dejando secar 10-
15 minutos entre cada una.

Puede pulirse después de 24
horas